

DIGITAL TECHNOLOGY, FOR OFFICE FACTORY APARTMENT, HOTEL, RESORT

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดกลาง
ขนาด 0-92 สายนอก 8-128 สายใน
สำหรับสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล
อพาร์ทเมนต์ หอพัก โรงแรม รีสอร์ท



FEATURES AND BENEFITS:

D-128CID เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องแบบมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานติดต่อสื่อสารในสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล ตลอดจนอพาร์ทเมนต์ หอพัก โรงแรม รีสอร์ท ช่วยการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยเสริมศักยภาพให้ระบบการติดต่อสื่อสารในยุคการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยหลักในการนำมาซึ่งความสำเร็จในเชิงธุรกิจ

- มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 0-92 สายนอก และ 8-128 สายใน สามารถปรับเปลี่ยน-ลดขนาดให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบ HOT SWAP ไม่จำเป็นต้องปิดสวิตช์ระบบเมื่อทำการเพิ่มหรือลดตู้สาย สะดวกในการบำรุงรักษาและขยายระบบ โดยที่ตู้สาขาโทรศัพท์ที่ยังคงใช้งานได้ดีต่อเนื่องไม่ทำให้ธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักแม้เพียงเสี้ยววินาที
- ใช้เครื่อง Smart digital Key ได้ถึง 10 เครื่อง สำหรับผู้บริหารในการติดต่อและตรวจสอบสถานะของเลขหมายภายในรวมถึงใช้ในการตั้งและใช้งานระบบอีเอสในการคิดค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าสำหรับพื้นที่
- สามารถใช้ตู้สายระบบดิจิทัลความเร็วสูง ISDN โดยต่อผ่านแพนวงจร E1 สามารถใช้ความสามารถของระบบ DID ช่วยให้ติดต่อหมายเลขภายในได้จ่ายค่าเหมาเป็นสายตรง
- แสดงหมายเลขโทรศัพท์เข้าระบบในรูปแบบหน้าจอเครื่องโทรศัพท์ทั้งในสายนอกและสายใน โดยหมายเลขดังกล่าวจะแสดงให้เห็นตลอดแม้ว่าสายนั้นจะถูกโอนต่อไปยังหมายเลขภายในอื่นๆก็ตาม
- สามารถต่อเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย Network ผ่านแพนวงจร E&M และ E1 ทำให้ทุกหน่วยงานภายใต้โครงข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์เดียวกันสามารถโทรศัพท์ต่อกันกันได้ด้วยระบบ Voice Over IP ได้ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์
- ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานหลายอาคาร สามารถติดตั้งระบบแยกกันได้แต่ยังสามารถเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันด้วยสายสัญญาณเพียงคู่เดียว ผ่านทางแพนวงจร E1
- ระบบ LEAST COST ROUTING เลือกเส้นทางโทรออกที่ประหยัดที่สุดโดยอัตโนมัติ ทั้งผ่าน Y-TEL 1234 หรือ LINE MOBILE เพื่อโทรออกทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งดำเนินการได้อย่างอัตโนมัติทันทีเมื่อใช้โทรศัพท์ทางไกล



อุปกรณ์เพิ่มเติม (OPTIONS)

แผงวงจรสายนอก (TRUNK CARD)

สำหรับเพิ่มสายสายนอก ขนาด 4, 8, 12 และ 16 หมายเลข



แผงวงจรสายใน (SLIC CARD)

สำหรับเพิ่มสายใน ขนาด 8 และ 16 หมายเลข



แผงวงจรเครื่องคีจคอสบี้ (DNIC CARD)

สำหรับการใช้ร่วมกับเครื่องคีจคอสบี้ ระบบคีจคอสบี้ ขนาด 8 หมายเลข

แผงวงจร 2 คีจคอสบี้ 8 EXTS.

สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณแบบคีจคอสบี้ 2 เครื่อง และเครื่องโทรศัพท์ระบบคอสบี้ 8 เครื่อง



แผงวงจร E&M (E&M CARD)

สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณแบบคีจคอสบี้ ระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ROUTER



แผงวงจร ISDN PRI (E1 CARD)

สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ ISDN และการเชื่อมต่อระบบเป็นเครือข่ายระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์

แผงวงจร IP TRUNK

สำหรับการแปลงสัญญาณเสียงให้ส่งออกไปในรูปของข้อมูล IP (Internet Protocol) เพื่อส่งผ่านเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์



อุปกรณ์ต่อสายตรงอัตโนมัติกับโทรศัพท์ในตู้สาขา

สำหรับต่อสายตรงให้โทรศัพท์ในตู้สาขาอัตโนมัติและเบอร์สายตรงไปยังสายไม่พบคน

อุปกรณ์สำรองไฟ กรณีไฟดับ (BACK UP BATTERY)

ขนาด 24 V, 7Amp/Hr เป็นแบบ Maintenance free

ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นและลดค่าการใช้งาน รับและจ่ายไฟ ให้ตู้สาขาโทรศัพท์ได้อย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วเข้าทาง AC (AC LINE PROTECTOR)

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง จากฟ้าผ่าและไฟฟ้าแรงดันไม่ต่ำกว่าค่าความเสียหาย ไฟฟ้าระบบ

ชุดระบบ เปิด / ปิด อุปกรณ์ในตู้สาขา

ใช้สำหรับเปิดปิดอุปกรณ์ในตู้สาขาจากภายนอก ตู้สาขา, ไม่แสดงวง หรือ เครื่องขยายเสียงเมื่อใช้ในการประกาศ (Paging)

เครื่อง SMART DIGITAL KEYPHONE และ DSS CONSOLE

สำหรับเปิดเบอร์หรือบริการเมื่อมีคนมาสายและควบคุมการติดต่อสายเข้าตู้สาขาและสายออกตู้สาขา ตลอดจนควบคุมสายเข้าตู้สาขา โดยผ่านสายต่อสายเข้าตู้สาขา Soft key สำหรับ DSS CONSOLE มีปุ่มกด 64 ปุ่ม โดยแต่ละปุ่มสามารถโปรแกรมได้โดยอิสระว่าจะให้เป็นสายเข้าหรือสายออกตู้สาขา ไม่พบคนสายเข้าตู้สาขา

SPECIFICATIONS:

Capacity ขนาดตู้สาขา	92 CO. Lines (Max) 128 Extensions (Max) 128 Ports	
CPU หน่วยประมวลผลกลาง	16 Bits Intel	
ISDN	Yes	
Networking การเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย	4 wires E&M, E1	
IP Trunk แผงวงจรเชื่อมต่อ	Standard H.323, SIP	
Direct Inward Dialing (DID)	●	
Usage Record เก็บข้อมูลการโทร	15,500 ครั้ง	
HOT SWAP เปลี่ยนแผงวงจรโดยไม่ต้องปิดตู้	●	
Intercom Paging ระบบประกาศ	●	
Account Code โทรออกโดยมีรหัสผ่าน	●	
Automatic Redial ควบคุมหมายเลขอัตโนมัติ	●	
Least Cost Routing (LCR) เลือกเส้นทางโทรออกอัตโนมัติ	●	
Call Forwarding, All Calls ออกลาย	●	
Call Hold ออกลาย	●	
Call Transfer โอนสาย	●	
Call Screen ตรวจสอบก่อนรับสาย	●	
Call Waiting รอรับสาย	●	
Caller ID Service (CID) ใ้ข้อมูลสายโทรเข้า	●	
Class of Service (COS) แบ่งระดับการโทรออก	●	
Conference Usungสาย	●	
Dial Tones, Distinctive	●	
Direct Inward System Access (DISA)	●	
Direct Station Selection (DSS)	●	
Department Index กำหนดหมายเลขติดต่อประจำแผนก	●	
Do Not Disturb (DND) ตั้งโปรแกรมห้ามรบกวน	●	
Flexible Button โปรแกรมปุ่มกดอิสระ	●	
Flexible Numbering โปรแกรมเลขหมายติดต่อ	●	
Last Number Redial ควบคุมหมายเลขสุดท้าย	●	
Limited Call Credit จำกัดวงเงินการโทร	●	
Day/Night Service ตั้งโปรแกรมกลางวันกลางคืน	●	
Outgoing Message (OGM) ข้อความตอนรับอัตโนมัติ	3 ชุด	
Bilingual OGM ตอนรับ 2 ภาษา	●	
Music On Hold ขณะรอสาย	●	
External Music Input ควบคุมเสียงจากภายนอก	●	
Power Failure Transfer คุ้มครองกรณีไฟดับ	★	
Speed Dialing โทรหมายเลขด่วน	●	
Remote Maintenance ป่ารุงรักษาพื้นที่โปรแกรมระยะไกล	●	
Station Hunting ค้นหากลุ่มสาย	●	
Timed Reminder (Wake-Up Call) ตั้งเวลาปลุก	●	
Time Restriction จำกัดเวลาสนทนา	●	
Dimension (W x H x D)	430x315x170 mm.	
น้ำหนักสูงสุด (Max Weight)	15 Kg.	
โวลเตจ	220 V, 50/60 Hz.	
กินไม่สูงสุด (Max Consumption)	28 W. / Max 300 W.	

● มาตรฐาน

★ Optional